

DA350HD_e Dôme infrarouge 2 Mégapixels Full HD



Résolution : 2 Mégapixels Full HD

Focale & angle : 2.8 à 12 mm, 89° à 35°

Portée infrarouge : 20 à 30 mètres

Images : 3D DNR, DWDR, ICR, mode couloir

Indice de protection : IK06, IP64

Positionnement 3 axes

Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Capteur	1/3" CMOS
Résolution	2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 30 IPS
Focale & angle	2.8 à 12 mm, 89° à 35°
Sensibilité	0.2 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	20 à 30 mètres
Images	3D DNR, DWDR, ICR, mode couloir
Alarme	1 Entrée / 1 sortie
Audio	1 Entrée / 1 sortie
Compression Vidéo	H.264/MJPEG, MJPEG
Compression Audio	G711
Débit vidéo	Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps
Protocoles	HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Vizeo, Onvif
Positionnement	3 Axes
Alimentation et Conso.	12 V DC, PoE et 5 W
Dimensions et poids	Ø 116 mm x 100 mm et 650 g
Température de fonctionnement	- 20°C à 55°C avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection	IK06, IP64
Spécificité	Emplacement carte SD
Garantie	3 ans