

DO410HD_c Dôme motorisé infrarouge 3 Mégapixels



Résolution : 3 Mégapixels, 2048 x 1536 pixels en 25 IPS

Focale & angle : 4.7 à 56.4 mm, 69.7° à 7.56°

Zoom : x 12 optique, x 16 numérique

Images : DWDR, 3D DNR, HLC, ROI, désembuage

Spécificité(s) : Emplacement carte SD (max. 64Go)

Indice de protection : IP66, IK10

Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Capteur	1/2.8" CMOS
Résolution	3 Mégapixels, 2048 x 1536 pixels en 25 IPS
Focale & angle	4.7 à 56.4 mm, 69.7° à 7.56°
Zoom	x 12 optique, x 16 numérique
Sensibilité	0.01 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	60 mètres, Leds infrarouges déportées pour éloigner les parasites nocturnes
Images	DWDR, 3D DNR, HLC, ROI, antibrouillard
Alarme	2 Entrées, 1 sortie
Audio	1 Entrée, 1 sortie
Vitesse	Panorama : 0.01° à 180°/S, Vertical : 0.01° à 90°/S, Préposition : 90°/S
Fonctions PTZ	Position 3D
Compression Vidéo	H.264, MJPEG
Débit vidéo	100 kbps à 12 000 kbps
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Onvif, Vizeo
Alimentation et Conso.	12V, POE+ et max. 25 W
Dimensions et poids	321.3 mm x 222.3 mm x 146.6 mm et 1.5 kg
Température de fonctionnement	- 40°c à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection	IP66, IK10
Spécificité(s)	Emplacement carte SD (max. 64Go), livré avec support mural
Garantie	3 ans