Moniteur Vidésurveillance | Premium



série CVE 4K 32" 43" 49" 55" 65"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle 4K, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôl optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC, DVI, RS 232
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique & numérique

Longévité - Fiabilité - Ergonomie

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Filtre anti-lumière bleue
- Usage certifié 24/7





16/9





350 > 450 cd/m² 178°/178°



Métal



VESA











- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + Ergonomique
- + Utilisation 24/7
- + HDMI, VGA, DVI, BNC, RJ45
- + Anti-Blue Light Technology

www.ipure.eu

série CVE 4K

	CVE 32	CVF 43	CVE 49	CVF 55	CVE 65
	Réf. 1952	Réf. 1953		Réf. 1954	Réf. 1955
NALLEC	Ref. 1532	Kel. 1933	Réf.1957	Nei. 1934	Kei. 1933
DALLES					
Taille (diagonale)	31 "	43 "	49 "	55 "	65 ''
Technologie d'affichage	TFT LCD, Anti-glare treatment	TFT LCD, Anti-glare treatment			
Angles de vision Couleurs	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Luminosité	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md	1.07 Md
Ratio d'aspect	350 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m²	500 cd/m ²	500 cd/m²
Ratio de Contraste	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Résolution native (pixels)	3000:1	1000:1	4000:1	1100:1	5000:1
Temps de réponse (GTG)	3840 x 2160 5 ms	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Low Blue Light Technology	oui	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
4.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
/IDÉO					
Filtre peigne	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter
Désentrelacement	Oui - 3D	Oui - 3D	Oui - 3D	Oui - 3D	Oui - 3D
Réduction de bruit	3D noise Reduction	3D noise Reduction	3D noise Reduction	3D noise Reduction	3D noise Reduction
Signal d'entrée	Analogic Digital DVI HDMI	Analogic Digital DVI HDMI			
AUDIO					
Haut-parleurs	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W
/S PORTS					
Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo Cjack 3.5 in	1 x stéréo Cjack 3.5 in	1 x stéréo Cjack 3.5 in	1 x stéréo Cjack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC
Entrée HDMI	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0			
Entrée HD-SDI	En option	En option	En option	En option	En option
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin	1x D-Sub 15 pin			
Entrée DVI	x 1 pin 24	x 1 pin 24			
Sorties Vidéo (CVBS)	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out			
Autre RS232 IN/OUT	x 1 RJ45	x 1 RJ45	x 1 RJ45	x 1 RJ45	x 1 RJ45
FONCTIONS					
Anti-Burn	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mise en veille auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION					
Alimentation Consommation Marche / Veille	Externe, AC 100~230 V (50/60 Hz) < 55 W / < 1 W	Externe, AC 100~230 V (50/60 Hz) < 75 W / < 1 W	Externe, AC 100~230 V (50/60 Hz) < 82 W / < 1 W	Externe, AC 100~230 V (50/60 Hz) < 110 W / < 1 W	Externe, AC 100~230 V (50/60 H < 180 W / < 1 W
DIVERS	< 33 VV / < 1 VV	170 117 12 11	1 52 11 7 1 2 11	1220 11 / 12 11	1200 11 / 12 11
Certifications	Paul Con Food Classes	RoHS, CE, FCC ClassB	Dalls of Foo Class	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	RoHS, CE, FCC ClassB En option	En option	RoHS, CE, FCC ClassB En option	En option	En option
Dimensions sans pieds	731.4 x 432,5 x 48,9 mm	975 x 574,3 x 61,1mm	1112 x 646 x 61,1 mm	1119,4 x 654,4 x 55,8 mm	1450.7 x 842,7 x 55,8 mm
Dimensions sans pieus			1112 x 715 x 61,1mm		1450.7 x 917,4 x 55,8 mm
Dimensions avec pieds	731.4 x 497,5 x 48,9 mm	975 x 642,5 x 61,1 mm	1112 X / 13 X 01,1111111	1119.4 X /23.1/ X 55.8 mm	
Dimensions avec pieds Montage mural	, ,		•	1119,4 x 723,17 x 55,8 mm VESA 300	
Montage mural	VESA 200	VESA 200	VESA 200	VESA 300	VESA 400
Montage mural Pied amovible	VESA 200 En option	VESA 200 En option	VESA 200 En option	VESA 300 En option	VESA 400 En option
Montage mural Pied amovible Poids Net / Poids Brut	VESA 200 En option 12 kg / 14 kg	VESA 200	VESA 200 En option 30 kg / 36 kg	VESA 300 En option 30,3 kg / 38,7 kg	VESA 400 En option 54 kg / 65 kg
Montage mural Pied amovible	VESA 200 En option	VESA 200 En option 25 kg / 31 kg	VESA 200 En option	VESA 300 En option	VESA 400 En option

Moniteur Vidésurveillance | Premium CVE 4K







